

# Ficha técnica del producto

## Características

# PD3P175AT3B

Disyuntor tripolar, 175 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW



### Reseña

Nombre de modelo	Disyuntor tripolar, 175 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW
Incluye	Guía de instalación
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
Disponibilidad	Albania , Argelia , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , Chile , Colombia , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , República Dominicana , Ecuador , Egipto , El Salvador , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Grecia , Guatemala , Guayana , Honduras , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Liberia , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , México , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Namibia , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Yemen , Zambia , Zimbabue

### Salida

Tensión de salida nominal	400 trifásico , 480 trifásico
Total máximo de corriente extraída	175 A
Conexiones de salida	(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Battery Backup)

### Entrada

Entrada de voltaje	400 trifásico 480 trifásico
Frecuencia de entrada	50 Hz , 60 Hz
Corriente de línea máxima	175 A

### Físico

Peso neto	2.82 kg
Dimensiones de altura máxima	432.0 mm

Dimensiones de anchura máxima	559.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	546.0 mm
Peso de embarque	3.7 kg
Altura de envío	432.0 mm
Anchura de envío	559.0 mm
Profundidad de envío	546.0 mm

### Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-15 - 40 °C

### Conformidad

Aprobaciones	CE , En la lista de UL
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 1 año

### Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
------	--------------